



Betaalbare, professionele monochrome A4-printer

Het compacte ontwerp van de B412dn ondersteunt snel hoogwaardig afdrucken in zwart-wit op de desktop van zelfs de meest prijsbewuste gebruiker. Deze krachtige printer levert documenten snel en ondersteunt tal van tijd- en geldbesparende functies, waaronder een optie voor een tonercartridge met hoge capaciteit voor lage operationele kosten. Dankzij de uiterst betrouwbare digitale led-technologie en de gemoedsrust van de toonaangevende 3-jarige garantie van Oki Europe is dit een compromisloos apparaat.

Grote prestaties voor meer productiviteit

Een korte opwarmtijd, een snelle processor en een groot geheugen stellen de B412dn in staat om krachtig en moeiteloos af te rekenen met grote en kleine afdrukken. Met standaard Gigabit Ethernet en een optionele draadloze interface wordt delen erg gemakkelijk.

- Tijd tot eerste afdruk minder 5 seconden
- A4-afdruksnelheid tot 33 ppm
- 5 seconden opwarmtijd vanuit slaapstand
- 667MHz-processor en 512 MB RAM + 3 GB eMMC-geheugen
- 10/100/1000 Ethernet
- Optioneel draadloos LAN 802.11a/b/g/n

Hoge kwaliteit, veelzijdig afdrucken

De B412dn biedt flexibele papierverwerking, digitale led-afdrukkwaliteit en alle veelzijdigheid om aan uw zakelijke behoeften te voldoen.

- Van A6 tot A4 en banners tot 1,3 m lang
- Afdrukken op karton tot 163 g/m²
- Papierlade voor 250 vel en optionele 2e lade voor 530 vel
- Afdrukresolutie van 1200 x 1200 dpi zorgt keer op keer voor haarscherpe uitvoer
- Beveiligd afdrucken beschermt vertrouwelijke documenten
- Google Cloud Print Ready en compatibel met AirPrint van Apple Inc.
- Kies de tonercapaciteit die aansluit op uw zakelijke behoeften, de betaalbare 3k-toner of high capacity 7k-toner met lagere verbruikskosten

Betrouwbaar, ergonomisch en gemakkelijk in het gebruik

Een eenvoudig ergonomisch ontwerp maakt het leven aangenaam en de toonaangevende garantie van Oki Europe zorgt voor gemoedsrust.

- Compact ontwerp met een laag profiel - eenvoudiger kan het niet

- Automatisch reagerende multifunctionele lade voor 100 vel, voor verschillende papersoorten
- Lcd-scherm met 2 regels met 16 tekens voor een duidelijke, real-time status
- Met één klik stuurprogramma installeren
- Drie jaar onsite garantie op registratie van uw product binnen 30 dagen

Geavanceerde functies verminderen kosten en impact op het milieu

Bespaar op papier en energie en verlaag tegelijkertijd de operationele kosten. Er is zelfs een modus voor geluidsreductie in stillere werkomgevingen.

- Standaard dubbelzijdig afdrucken voor besparing op papiergebruik
- ECO-modus – voor een betere verwerking en een lager energieverbruik
- Stille modus vermindert ruis en energieverbruik
- 1,4 W in slaapstand en supersnelle hersteltijd bespaart energie zonder nadelige invloed op de prestaties
- Automatische uitschakelfunctie bespaart energie
- Voldoet aan Energy Star 2.0

A4	✓
Mono	✓
Dubbelzijdig afdrucken	✓
Afdrukken op a6 tot 210 x 1321 mm, max. 163 g/m ²	✓
1 – 5 gebruikers	✓



B412dn - Monoprinter

PRINTER:	
Printsnelheid A4	33 ppm
Tijd tot eerste afdruk	5 seconden
Opwarmtijd	5 seconden vanuit slaapstand, 17 seconden na inschakelen
Processorsnelheid	667MHz

INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Printertalen	PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP-v4 en -v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS via TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP-v1 en -v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n
Compatibele besturings-systemen ¹	Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows 8.1 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2003 (32-bits en 64-bits), Windows Vista (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2 (32-bits en 64-bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Hulpprogramma's ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²

LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	87 schaalbare PCL-fonts, 2 bitmapfonts, OCR-A/B
Dotmatrixfonts	Epson FX en IBM PPR op diverse lettergrootten
Barcodes	10 soorten van één grootte met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: pdf417, QR-code

AFDRUKKwaliteit	
Resolutie	1200 x 1200 dpi

PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 250 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 100 vellen, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele lade	2e lade: 530 vellen, 80 g/m ²
Max. papierinvoer	880 vellen, 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; 2e lade: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; multifunctionele lade: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Enveloppen: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6 inch, 5 x 7 inch; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, tot Legal 14, Executive
Papiergewicht	1e/2e lade: 60 tot 120 g/m ² ; multifunctionele lade: 60 tot 163 g/m ² ; duplexeenheid: 60 tot 120 g/m ²
Duplexeenheid	Standaard
Papieruitvoer	150 vel face down, 100 vel face up (80 g/m ²)

¹ Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen.² Alleen voor Windows

Informatie over verbruiksmaterialen: Ter bescherming van uw apparaat en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen waarschijnlijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw apparaat en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.

ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	512 MB RAM; 3 GB eMMC
Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10°C – 32°C / 20% – 80% RV (niet-condenserend) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10°C – 43°C / 10% – 90% RV (niet-condenserend)
Netspanning	230 VAC +/- 10%, 50 of 60 Hz +/- 2%
Stroomverbruik	Typisch: 560 W; Max: 900 W; inactief 80 W; spaarstand: 7 W; slaapstand: 1,4 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: 53 dB(A) of minder; stand-by: 30 dB(A) of minder; energiespaarstand: Achtergrond niveau
Afmetingen (HxBxD)	245 x 387 x 364 mm; met 2e lade 383 x 387 x 364 mm
Gewicht	12kg
Belasting	MAXIMAAL: 60.000 pagina's per maand; aanbevolen: 250 - 3.000 pagina's per maand
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummers	B412dn: 45762002

ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
2e papierlade	44575714
Draadloze LAN-module	45830202

VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Zwarte tonercartridge* (3.000 pagina's)	45807102
Zwarte tonercartridge* (7.000 pagina's)	45807106
Imagedrum** (25.000 pagina's)	44574302

* Toner: Aantal pagina's A4 conform ISO/IEC 19752.

Bijgeleverde tonercartridge voor 2.000 pagina's.

** Drum: gemiddelde levensduur

3 jaar garantie



Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Om in aanmerking te komen voor dit unieke aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30 dagen na aankoop te registreren. Ga voor meer informatie naar: WWW.OKIUSER.COM
Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

OKI EUROPE (BENELUX)

Mediaaan 24

1800 Vilvoorde

België

Telefoon: +31 (0) 235563740

Fax: +31 (0) 235563750

info@oki.nl

WWW.OKI.NL

