

Kleinste A3-kleurenprinter die uitstekende afdrukkwaliteit biedt, bij uitstek geschikt voor locaties waar ruimte schaars is

Als u op zoek bent naar een printer die alles kan en dat goed doet, is de C800-serie een ideale keuze, vooral als ruimte een probleem vormt. Vergeet de ouderwetse grote A3-printers, deze printer past in een klein kantoor of in een winkel, zodat u zelf marketingmateriaal kunt afdrucken wanneer u maar wilt.

De C800-serie ondersteunt natuurlijk ook al uw dagelijkse afdrukbehoefte. Afdrucken gaat snel en betrouwbaar, en de vertrouwelijkheid van documenten wordt gewaarborgd.

Belangrijkste kenmerken

- Kleinste formaat A3-printer op de markt, ideaal voor de detailhandel
- Uitstekende mediaflexibiliteit - A6 tot en met A3, en banners van maximaal 1.321 mm
- Afdruksnelheid tot 35 ppm in kleur
- Snel dubbelzijdig afdrucken (optioneel op n-varianten)
- Papiercapaciteit van maximaal 1.990 vel en mediagewicht tussen 64 en 256 g/m²
- Uitstekende afdrukkwaliteit van 1.200 x 1.200 dpi (C843dn)
- Compatibel met Citrix XenApp 7.6 - ideaal voor virtuele netwerkomgeving



Gebruiksvriendelijk

- Gemakkelijk te installeren en mee te werken
- Sjablonen en documenten op het apparaat opslaan zodat alle gebruikers zonder verificatie kunnen afdrucken (Shared Print)
- Als er nieuwe functies beschikbaar zijn, kunt u het apparaat via de OKI-portal updaten

Belangrijke beveiligingsfuncties

- Documenten blijven vertrouwelijk met Private Print en de optionele Card Release[®], zodat gebruikers alle afdruktaken kunnen bekijken voordat ze selecteren welke moeten worden afgedrukt
- Naleving van Internet Protocol Security (IPSec), waardoor documenten veilig worden verzonden en ontvangen



Geavanceerde connectiviteit

- De functie Wireless Direct biedt veilige, simultane verbinding met bekabelde en draadloze netwerken
- Optionele draadloze LAN-module beschikbaar
- Gigabit Ethernet maakt snelle overdracht mogelijk van grote bestanden in kleur via het netwerk
- Geschikt voor Google Cloud Print 2.0, zodat u ook onderweg kunt afdrucken



Besparing van kosten en energie

- Marketingmateriaal intern afdrucken, dankzij de uitstekende afdrukkwaliteit en het flexibele mediagebruik
- In de diepe slaapstand wordt energie bespaard, met de modus Automatisch uitschakelen wordt het energieverbruik van de printer automatisch teruggebracht naar minder dan 0,5 W wanneer het apparaat niet in gebruik is
- Met het oog op kostenbesparing wordt in de tonerbesparingsmodus het tonergebruik beperkt bij het afdrucken van concepten of interne documenten
- Dubbelzijdig afdrucken beperkt het papierverbruik
- Alleen in zwart-wit afdrucken wanneer de kleuren cartridges leeg zijn
- Gratis recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen
- Met LED-technologie - dit betekent geen bewegende onderdelen en dus een langere levensduur

A3/A4	✓
Kleur/zwart-wit	✓
Netwerkfunctionaliteit/dubbelzijdig afdrucken	✓
A6 afdrucken tot 1.321 mm, max. 256 g/m ²	✓
1 tot 30 gebruikers	✓

C823, C833, C843 - kleuren- en zwart-witprinters

PRINTER	
Printsnelheid	C823: A4: 23 ppm kleur/zwart-wit; A3: 13 ppm kleur/zwart-wit
	C833/C843: A4: 35 ppm kleur/zwart-wit; A3: 20 ppm kleur/zwart-wit
Tijd tot eerste afdruk	C823: 14 seconden kleur/zwart-wit
	C833/C843: 9,5 seconden kleur/zwart-wit
Opwarmtijd	Tot 25 seconden na aanzetten en tot 20 seconden vanuit spaarstand
INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	USB 2.0-apparaat, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0-host x 1, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optioneel)
Printertalen	C823: PCL6 (XL3.0) en PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS C833/C843: A4: PCL6 (XL3.0) en PCL5c, PostScript 3 (emulatie), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibele besturingssystemen ¹	Windows Vista (32-bit en 64-bit) / Server 2008 (32-bit en 64-bit) / Windows 7 (32-bit en 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit en 64-bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 tot 10.11
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x-verificatie, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-codering, Secure Print ² , Secure Erase ² , Data Encryption ² , IP-filtering, IPSec
Hulpprogramma's ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ⁶ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ⁷ , PDF Direct Print ^{3/7} , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶
LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	C823: Schaalbaar: 87 PCL-lettertypen, PCL Bitmap-lettertypen: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP-barcode
	C833/C843: Schaalbaar: 87 PCL-lettertypen en 80 PostScript-lettertypen, PCL Bitmap-lettertypen: Lineprinter, OCR-A/B; USPS ZIP-barcode
Barcode	10 soorten met één dimensie met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: PDF417, QR-code
AFDRUKKWALITEIT	
Resolutie	C823/C833: ProQ2400-multileveltechnologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
	C843: 1.200 x 1.200 dpi
Technologie	Automatische kleurbalans, fotoverbetering via stuurprogramma (alleen Windows PCL6-stuurprogramma)
PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 300 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 100 vel, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele laden	Lade 2: 530 vel, 80 g/m ² ; lade 3: 530 vel, 80 g/m ² ; lade 4: 530 vel, 80 g/m ²
Max. papierinvoer	C823: 935 vel 80 g/m ² , C833/C843: 2.005 vel 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; lade 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; multifunctionele lade: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 enveloppen (Com-10, DL, C5,C4), aangepast formaat (tot 1.321 mm lengte, inclusief banner); dubbelzijdig afdrukken: A3, A4, A5, B4, B5; aangepast formaat: 148,5 tot 297 mm breed, 182 tot 431,80 mm lang
Papiergewicht	Lade 1: 64 tot 220 g/m ² ; lade 2/3/4: 64 tot 176 g/m ² ; multifunctionele lade: 64 tot 256 g/m ² ; dubbelzijdig afdrukken: 64 tot 220 g/m ²
Dubbelzijdig	Standaard: C823dn, C833dn, C843dn; optioneel: C823n, C833n
Papieruitvoer	250 vel face down, 100 vel face up, 80 g/m ²

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²SDHC-geheugenkaart vereist; ³Alleen Windows; ⁴SDHC-geheugenkaart (Secure Digital High Capacity) ondersteunt maximaal 32 GB. OKI is niet verantwoordelijk voor eventuele compatibiliteitsrisico's bij gebruik van een SDHC-geheugenkaart die niet door OKI is vervaardigd; ⁵Inclusief alle verbruiksmaterialen; ⁶Alleen MacOSX; ⁷Alleen C833/C843

Informatie over verbruiksmaterialen: ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.



3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor ons unieke all-inclusieve aanbod. Verdere informatie vindt u op WWW.OKI.NL/GARANTIE Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

[#]Beschikbaar via de OKI Firmware Portal in 2017



ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	Standaard RAM: 256 MB; Max. RAM: 768 MB (C823/C833); standaard RAM: 512 MB; max. RAM: 768 MB (C843)
	Optionele SDHC-geheugenkaart⁴: 16 GB
Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 tot 32 °C (17 tot 27 °C aanbevolen) / 20 tot 80% RV (50 tot 70% RV aanbevolen)
	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 tot 43 °C, 10 tot 90% RV
Netspanning	Enkelefasig 220 tot 240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/-2%
Stroomverbruik	Normaal: 700 W; max: 1.170 W; inactief: 100 W; spaarstand: < 12 W; slaapstand: < 1,0 W; automatisch uitschakelen: < 0,15 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: < 52 dB(A); stand-by: 32 dB(A) of minder; spaarstand: Achtergrondniveau
Afmetingen (BxDxH)	449 x 552 x 360mm
Gewicht ⁵	circa 37 kg (n-modellen); circa 40 kg (dn-modellen)
Belasting	Max.: 75.000 pagina's/maand; aanbevolen: 1.500 tot 5.000 pagina's per maand
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummers	C823n: 46550701 (2AC) / 46471514 (Euro) / 46550801 (VK) C823dn: 46550703 (2AC) / 46550702 (Euro) / 46550802 (VK) C833n: 46550704 (2AC) / 46396614 (Euro) / 46550803 (VK) C833dn: 46550706 (2AC) / 46550705 (Euro) / 46550804 (VK) C843dn: 46550707 (2AC) / 46468704 (Euro) / 46550805 (VK)
ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
Geheugen	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC-geheugenkaart ⁴	16 GB: 44848903
2e/3e/4e ² papierlade	45887302
Kabinet	01321101
Onderzetkast met zwenkwielen	44853903
Dubbelzijdig	44717603 (standaard op dn-modellen)
Draadloze LAN-module	45830202
Houder voor smartkaartlezer	46539501
VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Tonercartridges* (7.000 pagina's)	Cyaan: 46471103; magenta: 46471102; geel: 46471101; zwart: 46471104
Tonercartridges ^{7*} (10.000 pagina's)	Cyaan: 46443103; magenta: 46443102; geel: 46443101; zwart: 46443104
Imagedrums** (30.000 pagina's)	Cyaan: 46438003; magenta: 46438002; geel: 46438001; zwart: 46438004
Transportband (80.000 pagina's)	44846204
Fuser (100.000 pagina's)	44848805

*Toners: A4-pagina's conform ISO/ISC 19798. Printer geleverd met toner voor 2.500 pagina's A4 conform ISO/ISC 19798.
**Drum: Gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.

OKI EUROPE (BENELUX)

Mediaaan 24
1800 Vilvoorde
België
Telefoon: +31 (0) 235563740
Fax: +31 (0) 235563750
info@oki.nl
WWW.OKI.NL

