

ZWART-WIT LASERPRINTER MET HOGE PRINTSNELHEDEN



i-SENSYS LBP325x

**Profiteer van superieure
printsnelheden in een compact
formaat met deze single-function
zwart-wit laserprinter**

Hoge productiviteit

Een verbeterde printengine die zowel compact is als uiterst efficiënt superieure A4- en A5-prints levert met een snelheid van respectievelijk 43 ppm en 65 ppm. Dankzij de verbeterde cartridges met een hoog volume kunnen er meer pagina's worden geprint, waardoor de uitvoer nog efficiënter wordt.

Grotere papiercapaciteit

Vergroot de papiercapaciteit met drie optionele extra papiercassettes en verhoog de productiviteit van uw bedrijf.



**INTUÏTIEF
BEDIENINGSPANEEL**
Vijf-regelig LCD-scherm



**HOGE
PRINTSNELHEID**
43 ppm bij enkelzijdig A4
65 ppm bij enkelzijdig A5



PRODUCTIVITEIT
Automatisch dubbelzijdig
printen

Veelzijdige zakelijke printer

De i-SENSYS LBP325x is een zwart-wit laserprinter die is ontworpen voor drukke kantoren en heeft een hoge productiviteit, compacte vormgeving, hoge print- en papiercapaciteit. Hierdoor is deze printer ideaal voor allerlei zakelijke omgevingen.

Naadloze connectiviteit

Profiteer van een snelle verbinding op kantoor dankzij high-speed USB-aansluitingen en Ethernet-compatibiliteit.

Uitstekende printkwaliteit

Hoge printkwaliteit met verbeterde beeldscherpte voor een gepolijst eindresultaat.

Canon

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 43 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 36,0 ipm Enkelzijdig (A5, liggend): tot 65,2 ppm
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Printkwaliteit met beeldverfijningstechnologie	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 30 seconden of minder vanaf inschakelen (standaard) Ca. 3 seconden of minder vanaf inschakelen (snelle modus) ¹
Printuitvoer eerste pagina	Ca. 5,7 seconden
Aanbevolen maandelijks printvolume	2000 - 7500 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 150.000 pagina's per maand ²
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Geavanceerde printkenmerken	Veilig printen ³ Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barcodes printen ⁴ Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
Papierinvoer (optie)	3 cassettes voor 550 vel
Papieruitvoer	150 vel met voorzijde naar beneden
Mediatypen	Normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, kleuren papier, bankpostpapier, labels, enveloppen, briefkaarten
Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, B5, A5, A5 (liggend), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Aangepast formaat - breedte: 105,0 tot 216,0 mm, lengte: 148,0 tot 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, B5, A5, A5 (liggend), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Envelop (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Indexkaart (3" x 5") Aangepast formaat - breedte: 76,2 tot 216,0 mm, lengte: 127,0 tot 355,6 mm Cassette (optioneel): A4, B5, A5, A5 (liggend), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Aangepast formaat - breedte: 105,0 tot 216,0 mm, lengte: 148,0 tot 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette: 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m ²
Dubbelzijdig printen	Automatisch Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, LTR, LGL, FLS Aangepast formaat - breedte: 210,0 tot 216,0 mm, lengte: 279,4 tot 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.380 W of minder Actief: ca. 600 W of minder Stand-by: ca. 10,1 W of minder Slaapstand: ca. 1,2 W of minder Normaal energieverbruik (TEC): 1,5 kWh per week ¹¹ Ga voor gedetailleerde informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geluidsniveau

Geluidssterkte ⁵	Actief: 69 dB Stand-by: onhoorbaar
Geluidsdruk ⁵	Actief: 54 dB Stand-by: onhoorbaar

Afmetingen (b x d x h)

Gewicht	Ca. 12,3 kg
----------------	-------------

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C (50 tot 86 °F)
--

Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
--

Bedieningspaneel

5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid	528 MHz + 264 MHz
Geheugen	1 GB
Printertalen	UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript3
Lettertypen	105 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen

Interface en connectiviteit

USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T

Software- en printerbeheer

Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. uniFLOW-compatibiliteit met uniFLOW Login Device Client voor SFP MEAP
--

Compatibele besturingssystemen

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Server® 2003 R2 / Server® 2003 Mac OS X-versie 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.14 en nieuwer Linux ⁷ / Citrix
--

CONSUMABLES

All-in-One cartridges	Cartridge 056L (5.100 pagina's ⁹) Cartridge 056 (10.000 pagina's ⁹) Cartridge 056H (21.000 pagina's ⁹)
------------------------------	--

ACCESSOIRES / OPTIES

Items	Paper Feeder PF-C1 (cassette voor 550 vel) x 3 SD Card-C1 (8 GB SD-kaartgeheugen) Barcode Printing Kit - F1 (Maakt printen van barcodes mogelijk) ¹⁰ PCL Font Set-C1 (maakt Unicode-printen mogelijk op SAP en ondersteunt lettertype Andale) ¹⁰ MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1
--------------	---

Opmerkingen:

- ^[1] Instelling dient te worden gewijzigd naar snelle modus
- ^[2] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen
- ^[3] Accessoire - SD-kaart-C1 - is vereist
- ^[4] Accessoire - Barcode Printing Kit - F1 - is vereist
- ^[5] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296
- ^[6] Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
- ^[7] Alleen distributie via website. Driver is vanaf de 2e helft van 2019 beschikbaar
- ^[8] Gebaseerd op ISO/IEC 19752
- ^[9] Printer wordt geleverd met cartridge 056L voor 5.100 pagina's
- ^[10] Barcode Printer Kit-F1 en PCL-Font Set-C1 kunnen niet tegelijkertijd worden geïnstalleerd
- ^[11] Volgens US ENERGY STAR®-versie 2.0

ZWART-WIT LASERPRINTER MET HOGE PRINTSNELHEDEN

Profiteer van superieure printsnelheden in een compact formaat met deze single-function zwart-wit laserprinter



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP325x SFP	3515C004AA	4549292133851

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL FONT SET-C1	0643A029AA	4549292048612
SD Card-C1	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit - F1	0660A018AA	4960999689562
Plain Pedestal Type-V2	2223C040AA	8714574664118
Plain Pedestal Type-AB1	5511C002AA	8714574668741

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartridge 056	3007C002AA	4549292136197
Cartridge 056H	3008C002AA	4549292136210

OPTIONELE ACCESSOIRES

Cassette-invoermodule PF-C1

- Extra papercassette voor 550 vel, 3 eenheden kunnen aan de printer worden toegevoegd

SD CARD-C1

- 8 GB SD-geheugenkaart

Barcode Printing Kit - F1

- Installeert barcodelettertypen voor het printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering

PCL Font Set C1

- Maakt Unicode-printen mogelijk op SAP en ondersteunt lettertype Andale

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019
